

株式会社 ダイコー

大阪市西成区南津守4丁目4番12号

TEL 06-66570-374

FAX 06-6657-0397

ガスケット選定表(対比 バルカー:ニチアス)

管の種類		炭素鋼鋼管				樹脂被服鋼管		ステンレス鋼管				樹脂管		銅管				
ガスケット 座の種類	全面座	○		-		-		○		-		○		○		-		
	平面座	○		-		○		○		-		-		-		○		
	スタブエンド	-		○		-		-		○		-		-		-		
	つばだし加工	-		○		○		-		○		-		-		-		
メーカー		バルカー	ニチアス	バルカー	ニチアス	バルカー	ニチアス	バルカー	ニチアス	バルカー	ニチアス	バルカー	ニチアス	バルカー	ニチアス	バルカー	ニチアス	
用途	空調	冷水・温水	V6500	T1995	V6500	T1995	V6500	T1995	V7030S5N	T9010-A-5	V6500AC	T1995	-	-	V6500	T1995	V6500	T1995
		冷却水	V6500	T1995	V6500	T1995	V6500	T1995	V7030S5N	T9010-A-5	V6500AC	T1995	-	T9013-EP	-	-	-	-
		蒸気(214℃以上)	V8596	T1834R-NA	VGf300	T1133	-	-	V8596	T1834R-NA	VGf300	T1133	-	-	-	-	-	-
		蒸気(183℃未満)	V8596	T1834R-NA	V7020	T9007-LC	-	-	V8596	T1834R-NA	V7020	T9007-LC	-	-	-	-	-	-
		冷媒(フロン)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V6500	T1995	V6500
	空調ドレン	V6500	T1995	V6500	T1995	V6500	T1995	V7030S5N	T9010-A-5	V6500AC	T1995	-	T9013-EP	-	-	-	-	
	油(燃料)	V6500	T1995	V6500	T1995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	空気(ガスを除く)	V6500	T1995	V6500	T1995	-	-	V7030S5N	T9010-A-5	V6500AC	T1995	-	-	V7030S5N	T9010-A-5	V6500	T1995	
	ブライン(不凍液)	V6500	T1995	V6500	T1995	-	-	V7030S5N	T9010-A-5	V6500AC	T1995	-	-	-	-	-	-	
衛生	給水・給湯	-	-	-	-	V6500	T1995	V7030S5N	T9010-A-5	V6500AC	T1995	-	T9013	V7030S5N	T9010-A-5	V6500	T1995	
	消火	V6500	T1995	V6500	T1995	-	-	-	-	-	-	-	T9013-EP	V7030S5N	T9010-A-5	V6500	T1995	
	雨水	V6500	T1995	V6500	T1995	V6500	T1995	V7030S5N	T9010-A-5	V6500AC	T1995	-	T9013-EP	-	-	-	-	
	雑排水	V6500	T1995	V6500	T1995	V6500	T1995	V7030S5N	T9010-A-5	V6500AC	T1995	-	T9013-EP	-	-	-	-	

※上記の選定は建築設備用ガスケットとして適切な締付管理がなされた場合に、性能、施工性、実績を参考に推奨する製品を示したものです。
条件によって使用出来ない製品もありますのでご了承ください。